



BESCHREIBUNG

Robuster piezoresistiver **Δp - SENSOR - TRANSMITTER** im stabilen **Aluminium-Gehäuse** mit guter Langzeitstabilität und hoher Überdrucksicherheit. Es können bis zu **4** umschaltbare **Druck - Messbereiche** eingebaut werden. **3** lineare **Ausgänge: 0 - 10 V, 0 - 20 mA** und **4 - 20 mA** sind serienmäßig vorhanden. Die Transmitter sind ohne und mit dreistelliger Digitalanzeige lieferbar.

Beispiele: Klima-, Lüftungs-Technik, Medizin-Technik, Reinraum-Technik, Filterüberwachung, Füllstandmessung, Volumenstromregelung, Industrie usw.

Kompakter, universeller Δp-Sensor-Transmitter für die 3 Messgrößen: Überdruck, Unterdruck und Differenzdruck. Über die Druckanschlüsse, die mit integrierten, auswechselbaren Filtern versehen sind, wird der Differenzdruck (+ P1↑ und P2↓ -), der Überdruck (+ P1↑) oder der Unterdruck (P2↓ -) gemessen, auf der 3-stelligen Digitalanzeige angezeigt (Option -D-) und auf den 3 linearen Analogausgängen ausgegeben.

Mit den **3 Druck-Messgrößen**, den **4 umschaltbaren Messbereichen** und den **3 Analogausgängen** sind **36** verschiedene **Transmitter** in einem Gerät konfigurierbar. Ihre Kosten für Lagerhaltung und Kundendienst können dadurch erheblich reduziert werden. Druckmessbereiche von 0 - 0,5 mbar bis 0 - 10 bar sind lieferbar. Für lufttechnische Anwendungen mit den nahezu immer vorhandenen Turbulenzen ist die eingebaute **einstellbare elektronische Δp - Dämpfung** der Ausgänge ein weiterer funktioneller Vorteil.

MERKMALE

- **Drucksensor hoch überlastbar und temperaturkompensiert**
- **Druckanschlüsse mit integrierten, auswechselbaren Filtern**
- **Bis zu 4 umschaltbare Messbereiche einer Gruppe in einem Gerät realisierbar:**
 - **Gruppe 1: 0 - 0,5 mbar bis 0 - 2 mbar**
 - **Gruppe 2: 0 - 2 mbar bis 0 - 10 mbar**
 - **Gruppe 3: 0 - 20 mbar bis 0 - 100 mbar z.B.: 20, 30, 50, 100 mbar**
 - **Gruppe 4: 0 - 200 mbar bis 0 - 1000 mbar**
 - **Gruppe 5: 0 - 1000 mbar bis 0 - 10 bar**
- **3 lineare Analogausgänge serienmäßig: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, kurzschlußfest**
- **Einstellbare Δp - Dämpfung 1s, 10s, 20s, 30s**
- **Aluminium Gehäuse Schutzart IP 65**
- **Gehäuseausführungen auch für EX-Schutz nach ATEX**
- **Hohe Zuverlässigkeit durch „burn in“**

MIKRO-MESS-GMBH

D - 31275 Lehrte,

Phone: ++49 (0)5136 880 990 8,
Internet: www.mikro-mess.de

Am Südende 15 - Steinwedel

FAX: ++49 (0)5136 880 990 0
E-Mail: info@mikro-mess.de

