



BESCHREIBUNG

Kompakter Δp - CONTROL - FILTER - SCANNER DFS-73 mit einer Vielzahl zu programmierender Funktionen, die keinen Wunsch für den wirtschaftlichen Betrieb einer modernen Filteranlage offen lassen.

Beispiele: JET - Filteranlagen, bei denen die Filter über Luftventile mit Druckluftimpulsen abgereinigt werden.

Die Filterverunreinigung wird als Differenzdruck gemessen und auf der Anzeige angezeigt. Bei niedrigem Differenzdruck - Filter sauber - läuft der DFS-73 mit langer PAUSE 2 - auch abschaltbar -, die zwischen 5 s - 60 min eingestellt werden kann und sorgt für gelegentliche Abreinigungs-IMPULSE, die separat für jede PAUSE 1-4 von 20 ms - 5 s programmierbar sind. Die IMPULSE werden durch die LED CONTROL angezeigt. Alle Impuls- und Pausenzeiten sind sehr genau über die Tasten PAR, ENT, ↓ und ↑ digital programmierbar.

Steigt der Differenzdruck mit der Filterverunreinigung an, wird bei Erreichen des Schaltpunktes CONTROL max die PAUSE 1 - programmierbar von 5 - 240 s - eingeschaltet und der Filter in kürzeren Zeitabständen abgereinigt, wodurch der Differenzdruck abfällt und mit Erreichen des Δp-Schaltpunktes CONTROL min die lange PAUSE 2 wieder eingeschaltet wird. Sollte der Differenzdruck während des Betriebs mit der Abreinigungs-PAUSE 1 wieder Erwärten durch erhöhten Staubanfall oder andere Ursachen nicht abfallen und somit der Differenzdruck weiter ansteigen, wird bei Erreichen eines zweiten Schaltpunktes CONTROL above-max die PAUSE 3 - programmierbar von 5 - 240 s - eingeschaltet. Während des Betriebes wird über LEDs CONTROL angezeigt, mit welcher PAUSE das Gerät gerade arbeitet.

Alle Δp-Schaltpunkte - auch die für die Aktivierung der PAUSEN 1 und 2 - CONTROL max und min - sind über die Tasten PAR, ENT, ↓ und ↑ programmierbar und können über diese Tasten auch während des Betriebes schnell abgerufen werden. Eine programmierbare Δp-Dämpfung reduziert den Einfluß der Druckluftabreinigungsimpulse auf die Δp-Messung. Steigt oder sinkt der Differenzdruck aufgrund einer fehlerhaften Abreinigung oder Druckluftproblemen, kann dieser Zustand durch ein Relais gemeldet werden, für das zwei Δp-Schaltpunkte - ALARM max und min - programmierbar sind. LEDs signalisieren den ALARM optisch. Das spezielle Ventil-Control-System gibt ALARM bei: Kurzschlüssen, Unterbrechung, Druckluftausfall etc.

Eine Nachreinigung als Intensiv-Reinigungs-Zyklus - I-C-C mit IMPULS 4 und PAUSE 4 - beginnt bei abgeschalteter Prozessluft, die über einen weiteren programmierbaren Δp-Schaltpunkt I-C-C sensiert wird. Die Anzahl der noch abzulaufenden Reinigungszyklen ist programmierbar von 0 - 255. Mit Ende des I-C-C schaltet sich der DFS-73 ab und beginnt erneut mit der Abreinigung, wenn die Prozessluft wieder eingeschaltet wird.

Mit Δp-CONTROL-FILTER-SCANNER DFS-73 gesteuertem Reinigungsprozess wird eine längere Lebensdauer für die Filter und ökonomischer Umgang mit Energie erreicht. Druckluft für die Abreinigung wird gespart, ein wirtschaftlicher Betrieb der Filteranlage und der Anlagenaggregate wird möglich.

MERKMALE

- 25 Filterventilausgänge, 24 VDC mit 46 W belastbar z.B. 50 Ventile mit 23 W. Die Anzahl der Ausgänge ist programmierbar
- Expanderfunktion : Erweiterung der Ventilausgänge mit TFS-73 TRANS-FILTER-SCANNER
- Drucksensor hoch überlastbar und temperaturkompensiert mit manueller Nullpunktkalibrierung
- Vom Anwender programmierbarer Δp-Messbereich innerhalb der Messspanne einer Geräte-Gruppe:
- Gruppe 1: 0 - 2 mbar bis 0 - 10 mbar
- Gruppe 2: 0 - 20 mbar bis 0 - 100 mbar
- Gruppe 3: 0 - 200 mbar bis 0 - 1000 mbar
- Δp-Dämpfung, programmierbar : ca. 0 s bis 240 s
- Ventil CONTROL : Bei Kurzschluß, Unterbrechung und fehlender Druckluft
- IMPULS 1 - 4 : 20 ms - 5 s, separat für jede PAUSE 1 - 4 programmierbar
- PAUSE 1 : 5 s - 240 s
- PAUSE 2 : 5 s - 60 min
- PAUSE 3 : 5 s - 240 s
- PAUSE 4 für I-C-C : 5 s - 240 s
- 6 Δp-Schaltpunkte: CONTROL min, CONTROL max, CONTROL above-max, I-C-C, ALARM min und ALARM max, programmierbar
- Programmierbare Signaldauer von 3 s - 999 s für die Δp Schaltpunkte
- Programmierbare Ansprechverzögerung von 1 s - 999 s für die Δp Schaltpunkte
- INTENSIV - REINIGUNGS - ZYKLUS I-C-C, programmierbar 0 - 255 Zyklen
- Signaleingänge für Fernsteuerung: HAND, I-C-C, STOP
- Kurzschlussfester Analogausgang 0 - 10 V, 0-20 mA oder 2 - 10 V, 4-20 mA, programmierbar
- Gehäuseschutzart IP 65, 2 Gehäusearten: AB oder PG, auch für Ex-Bereiche nach ATEX lieferbar
- Option: Analogeingang 4-20 mA für externen Δp-Transmitter DMC*
- Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und EMV-Richtlinie 89/336/EWG erfüllt
- Hohe Zuverlässigkeit durch "burn in"

MIKRO-MESS-GMBH

D - 31275 Lehrte,

Phone: +49 (0)5136 880 990 8,

Internet: www.mikro-mess.de

Am Südenende 15 - Steinwedel

FAX: +49 (0)5136 880 990 0

E-Mail: info@mikro-mess.de

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

			Gruppe - Messbereich: / Group - range:		
Messbereiche Δp	:	0-2 - 0-10 Messspanne / measuring range	1	-	10.....mbar.....ORDER-INDEX: -group-mbar-
Pressure ranges Δp	:	0-20 - 0-100 Messspanne / measuring range	2	-	100...mbar.....ORDER-INDEX: -group-mbar-
	:	0-200 - 0-1000 Messspanne / measuring range	3	-	1000..mbar.....ORDER-INDEX: -group-mbar-
	:	0-2.00 - 0-1000 Anzeigebereich / Display-range	4	-	x.....mbar.....ORDER-INDEX: -group-mbar-
	:	Gruppe 4 gilt nur, wenn der Strom-Messbereich 4 - 20 mA ORDER-INDEX: -420- gewählt wird. Group 4 is only valid by chosen current-input 4 - 20 mA ORDER-INDEX: -420-			
	:	Wählen Sie e i n e Gruppe aus für die Messbereiche, die im Gerät verfügbar sein sollen. Please choose out of o n e group for the ranges, which should be integrated in the unit.			
Anzeige, Display	:	Digital 3-stellig, 7-Segment-LED rot, 14 mm hoch. Digital, 3-digit, 7-segment - LED, red, 14 mm high			
Δp-Dämpfung, Damping	:	Programmierbar / programmabel: ca. 0 s bis / til 240 s			
Überlastbarkeit	:	Statischer Gleichdruck einseitig / Static balanced pressure on one side:			
Overload capacity	:	Messbereich / range, bis / up to: 2 - 10 mbar: pmax = 250 mbar			
	:	Messbereich / range, bis / up to: 20 - 100 mbar: pmax = 1 bar			
	:	Messbereich / range, bis / up to: 200 - 1000 mbar: pmax = 2 bar			
	:	Statischer Gleichdruck beidseitig / Static balanced pressure on two sides:			
	:	Messbereich / range, bis / up to: 2 - 10 mbar: pmax = 600 mbar			
	:	Messbereich / range, bis / up to: 20 - 100 mbar: pmax = 5 bar			
	:	Messbereich / range, bis / up to: 200 - 1000 mbar: pmax = 5 bar			
Gesamtfehler	:	Linearität + Hysterese + Reproduzierbarkeit : \pm 2% F.S. bis / up to \leq 2 mbar Messbereich / range			
Total error	:	Linearity + hysteresis + reproducibility : \pm 1% F.S. ab / from \geq 3 mbar Messbereich / range			
Langzeitstabilität	:	0,1 % F.S. / Jahr (F.S. = vom Messbereich / Full Scale) Long term stability : 0,1% F.S. / year			
Temperature error	:	+10°C bis + 50°C : 0,025 % F.S. / K (K = Kelvin) Betriebstemperatur : -20°C bis + 60°C.			
Druckmedium	:	Nicht brennbare Gase und Luft, die Acetalharz, Polyamid, Polyetherimide, POM, PVC, Silizium, Silicon, Edelstahl, Messing, Aluminium und Gold nicht angreifen. Operating temperature : - 4°F to +140°F.			
Pressure media	:	Not flammable gases and air, not corroding acetal resins, polyamide, polyetherimide, POM, PVC, silicon, silicone, stainless steel, brass, aluminium and gold.			
Zeitbereiche	:	IMPULS 1-4 / PULSE 1-4: 20 ms - 5 s	PAUSE 1 / INTERVAL 1 : 5 s - 240 s	für Schaltpunkt / for setpoint	CONTROL max
Time ranges	:	für jede PAUSE 1-4 programmierbar / programmable for each INTERVAL 1-4.	PAUSE 2 / INTERVAL 2 : 5 s - 60 min	für Schaltpunkt / for setpoint	CONTROL min
	:		PAUSE 3 / INTERVAL 3 : 5 s - 240 s	für Schaltpunkt / for setpoint	CONTROL above-max
	:		PAUSE 4 / INTERVAL 4 : 5 s - 240 s	für Schaltpunkt / for setpoint	I-C-C
Druck-Schaltpunkte Δp	:	CONTROL max : Schaltet um von PAUSE 2 auf PAUSE 1 / switches between INTERVAL 2 and INTERVAL 1			
Pressure set points Δp	:	CONTROL min : Schaltet um von PAUSE 1 auf PAUSE 2 / switches between INTERVAL 1 and INTERVAL 2			
	:	CONTROL above-max : Schaltet um von PAUSE 1 auf PAUSE 3 / switches between INTERVAL 1 and INTERVAL 3			
	:	: Startet Intensiv-Reinigungs-Zyklus I-C-C mit PAUSE 4 START, Intensive Cleaning Cycle I-C-C starts with INTERVAL 4			
	:	ALARM max : Differenzdruck zu hoch, Filter verunreinigt / diff.-pressure too high, filters are not clean.			
	:	ALARM min : Differenzdruck zu niedrig, Filter-Absaugung defekt, / diff.-pressure too low.			
Programmierbarkeit	:	Ohne Ventilerverweiterung: Normalfunktion / Normal function. Mit Ventilerverweiterung für externe TRANS-FILTER-SCANNER TFS-73: Expanderfunktion / Extension function: more valve-output with external TRANS-FILTER-SCANNER TFS-73			
Programmability	:	Ventile / Valves : 2 bis / til 25. Intensiv-Reinigungs-Zyklen I-C-C: 0 - 255 Zyklen / Intensive-Cleaning-Cycle I-C-C: 0 - 255 cycles			
Signaleingänge	:	Analog: - Strom-Messbereich : 4-20 mA Eingang für externen Δp -SENSOR-TRANSMITTER DMC*..... ORDER-INDEX: -420- Wenn das Gerät mit Stromeingang ausgerüstet ist, entfällt die interne Δp -Messung. Das Gerät hat dann keine Druckanschlüsse.			
Signal inputs	:	Digital : - I-C-C Nachreinigung mit IMPULS 3 und PAUSE 3, Display zeigt: ICC - HAND = Dauerabreinigung mit IMPULS 1 und PAUSE 1, Display zeigt: In1 - STOP Ventilansteuerung dauerhaft verriegelt, Display zeigt: Stp.			
	:	Aktivierung durch externen Kontakt, der 5 mA bei 5 VDC schalten kann oder durch eine externe Spannung 24 VDC, 10 mA.			
	:	Analogue: - Current-range input : 4-20 mA input for external Δp -SENSOR-TRANSMITTER DMC* ORDER-INDEX: -420- If the unit has a current-input 4-20 mA, the internal Δp -measurement system is not installed. The unit has no pressure connectors.			
	:	Digital : - I-C-C Aftercleaning with Intensive-Cleaning-Cycle, display shows: ICC - HAND, continues cleaning with PULSE and INTERVAL 1, display shows: In1 - STOP = valve activity is blocked, display shows: Stp			
	:	Activation with external switches which can switch 5 mA, 5 VDC, dependable or with external voltage 24 VDC, 10 mA.			
Signalausgänge	:	Digital:			
Signal output	:	2 - 25 Ventilausgänge, 24 V-, 46 Watt, kurzschlussfest. Anzahl der Ausgänge angeben..... ORDER-INDEX: -VENT-			
	:	2 - 25 valves, 24 V-, 46 Watt, short circuit safe. Indicate the number of valves..... ORDER-INDEX: -VALV-			
	:	Zwei programmierbare Grenzwerte ALARM min + max, auf ein Relais wirkend, 1x Öffnerkontakt. Two adjustable set points, ALARM min + max, acting on one relay-output, 1x NC contact.			
	:	1x I-C-C Relaischliesserkontakt, während I-C-C geschlossen / 1x I-C-C-switch, NO, closed during I-C-C.			
	:	Belastung für alle Relais-Kontakte / load for all relay-switches: min 100 mA, max 2 A $\cos \phi = 1$, 24 - 255 V, 50 - 60 Hz, \geq 24 VDC. LED: CONTROL, ALARM, I-C-C, Ventile /Valves, IMPULS / PULSE, PAUSE / INTERVAL.			
	:	Analog: linear, programmierbar / Analogue: linear, programmable: 0 - 10 V, Bürde / load = min. 10 k Ω , 0-20 mA, Bürde / load = max. 500 Ω . 2 - 10 V, Bürde / load = min. 10 k Ω , 4-20 mA, Bürde / load = max. 500 Ω .			
Stromversorgung	:	240 V \approx , 50 - 60 Hz umschaltbar auf / changable to: 120 V \approx , 50 - 60 Hz:..... ORDER-INDEX: -VAC-			
Power supply	:	24 VDC (ohne Analogausgang / without analogue output)..... ORDER-INDEX: -VDC-			
Nennleistung/Nom.power	:	60 VA			
Elektr. Anschluss	:	Schraubklemmen, max. Drahtquerschnitt 2,5 mm 2			
Electric connection	:	Screw terminal, max cross section of wire AWG 14			
Druckanschluss	:	2x Schlauchverschraubungen mit Überwurfmutter / 2x tube connector with connector nut:			
Pressure connection	:	Schlauchgrößen: Da/OD = 6 mm, Di/ID = 4 mm ORDER-INDEX: -64-			
	:	size of tube Da/OD = 8 mm, Di/ID = 6 mm ORDER-INDEX: -86-			
	:	2x Schlauchfüllen / 2x tube connector without connector nut:			
	:	Schlauchgrößen: Di / ID = 6 mm - 7 mm ORDER-INDEX: -T6-			
	:	size of tube Di / ID = 8 mm - 10 mm ORDER-INDEX: -T8-			
Gehäuse 1	:	Abmessungen / dimensions: 250 x 160 x 90 mm, B x H x T (Width x Height x Depth). Schutzart / protection class : IP 65.			
Housing 1	:	Material / material : ABS . Farbe / colour: grau / grey. Gewicht / weight : 2100 Gramm			
Kabelverschraubungen und Taster / Cable-connectors and push-buttons	:	1. ohne Taster im Deckel / without pushbuttons in the cover. Schutzart / protection class : IP 65 : 1.1. Kabelverschraubungen zur Sammelverdrahtung der Ventilleitungen / Cable-connectors for a common wiring of the valve-lines:2x M32..... ORDER-INDEX: -AB- 1.2. Kabelverschraubungen zur Einzelverdrahtung der Ventilleitungen, geben Sie bitte die Anzahl xx an 2 - 16 x M16 z.B. AB10 / Cable-connectors for a separate wiring of the valve-cables, please order the right number xx of cable-connectors: 2 - 16 x M16 e.g. AB10 ORDER-INDEX: -ABxx-			
	:	2. mit Taster im Deckel / with pushbuttons in the cover. Schutzart / protection class : IP 65 : 2.1. Kabelverschraubungen zur Sammelverdrahtung der Ventilleitungen / Cable-connectors for a common wiring of the valve-lines: 2x M32..... ORDER-INDEX: -ABPB- 2.2. Kabelverschraubungen zur Einzelverdrahtung der Ventilleitungen, geben Sie bitte die Anzahl xx an 2 - 16 x M16 z.B. AB16PB / Cable-connectors for a separate wiring of the valve-cables, please order the right number xx of cable-connectors: 2 - 16 x M16 e.g. AB16PB ORDER-INDEX: -ABxxPB-			
Vorschriften / Rules	:	EN 60 204.1. EN 55011. EN 50 014:2000, EN 50281-1-1:1999, EN 50021. EN 61000-4-ff. EN 61010. IEC 60079-15. BGV A2.			
Bestell-Nr.	:	DFS-73 Gruppe-Messbereich - Strom - Volt - AC - Ventile - Anschluss - Gehäuse - CE group - mbar - Input - - DC - VENT - -			
ORDER-INDEX	:	DFS-73 Group-range of group - Current - Volt - AC - Valves - Connection - Housing - CE			
Beispiel 1 / example 1 :	:	DFS-73 - 2 - 100 - 0 - 240 - AC - 16 - 64 - AB16PB - CE			
Beispiel 2 / example 2 :	:	DFS-73 - 4 - x - 420 - 24 - DC - 25 - 0 - AB - CE			
Änderungen vorbehalten / alterations reserved Z0714001_010_DFS73Q_AB					
Made in Europe					