



**BESCHREIBUNG**

Schottverschraubungen dienen zur Wanddurchführung von Messleitungen. Montagebohrung Di = 10,2 mm. Gewinde M10x1.

<b>Druckanschluss 1</b>	Schlauch Da = 6 mm, Di = 4 mm Verschraubung mit Überwurfmutter.....	<b>64</b>
<b>Druckanschluss 2</b>	Schlauch Da = 6 mm, Di = 4 mm Verschraubung mit Überwurfmutter.....	<b>64</b>

**DESCRIPTION**

Bulkhead fitting are for wall duct of measuring tubes. Mounting hole: ID = 10,2 mm. Thread: M10x1.

<b>Pressure connection 1</b>	Size of tube OD = 6 mm, ID = 4 mm tube connector with connector nut.....	<b>64</b>
<b>Pressure connection 2</b>	Size of tube OD = 6 mm, ID = 4 mm tube connector with connector nut.....	<b>64</b>

**MERKMALE**

- Werkstoff: POM
- Temperaturbereich: - 20°C bis + 60°C
- Betriebsdruck: - 1 bar bis + 10 bar

**FEATURES**

- Material: POM
- Temperature range: - 20°C till + 60°C
- Pressure range: - 1 bar till + 10 bar

Bestell-Nr.	: SV - Druckanschluss 1	- Druckanschluss 2	- CE
ORDER-INDEX	: SV - Pressure connector 1	- Pressure connector 2	- CE
<b>Beispiel 1 / example 1</b>	: <b>SV - 64</b>	- <b>64</b>	- <b>CE</b>

**MIKRO-MESS-GMBH**

D - 31275 Lehrte,

Phone: +49 (0)5136 880 990 8,

Internet: [www.mikro-mess.de](http://www.mikro-mess.de)

Am Südende 15 - Steinwedel

FAX: +49 (0)5136 880 990 0

E-Mail: [info@mikro-mess.de](mailto:info@mikro-mess.de)