



Druckanschluss / Pressure connector 1



Druckanschluss / Pressure connector 2

BESCHREIBUNG

Der Filter **FT-N** wird für die Messung von Druckmedien- oder Relativdruckmedien (Über- oder Unterdruck) mit unseren Geräten eingesetzt und schützt die Messleitungen vor Verschmutzung. Der zulässige Betriebsdruck beträgt 6bar.

Druckanschluss 1	Schlauchtülle Da = 6 mm und Da = 8 mm	
Druckanschluss 2	Schlauchtülle Da = 6 mm und Da = 8 mm.....	FT-N
Druckanschluss 1	PVC Schlauch Da = 6 mm, Di = 4 mm, 100 mm lang	
Druckanschluss 2	Schlauchtülle Da = 6 mm und Da = 8 mm.....	FT-N-00
Druckanschluss 1	Schlauch Da = 6 mm, Di = 4 mm Verschraubung mit Überwurfmutter	
Druckanschluss 2	Schlauch Da = 6 mm, Di = 4 mm Verschraubung mit Überwurfmutter.....	FT-N-64-64
Druckanschluss 1	Schlauch Da = 8 mm, Di = 6 mm Verschraubung mit Überwurfmutter	
Druckanschluss 2	Schlauch Da = 8 mm, Di = 6 mm Verschraubung mit Überwurfmutter.....	FT-N-86-86

DESCRIPTION

The filter **FT-N** is used for the measuring of pressure, relative pressure (positive or negative pressure) with our devices and protects the measuring tube against dust. The allowed operating pressure is 6 bar.

Pressure connection 1	Tube connector OD = 6mm and OD = 8 mm, without connector nut	
Pressure connection 2	Tube connector OD = 6mm and OD = 8 mm, without connector nut.....	FT-N
Pressure connection 1	PVC tube OD = 6 mm, ID = 4 mm, length 100 mm	
Pressure connection 2	Tube connector OD = 6mm and OD = 8 mm, without connector nut.....	FT-N-00
Pressure connection 1	Size of tube OD = 6 mm, ID = 4 mm tube connector with connector nut	
Pressure connection 2	Size of tube OD = 6 mm, ID = 4 mm tube connector with connector nut.....	FT-N-64-64
Pressure connection 1	Size of tube OD = 8 mm, ID = 6 mm tube connector with connector nut	
Pressure connection 2	Size of tube OD = 8 mm, ID = 6 mm tube connector with connector nut.....	FT-N-86-86

MERKMALE

- Filtermaschenweite <0,06 mm
- Filterwerkstoffe: Polyamid, Nylon
- Temperaturbereich: - 20°C bis + 50°C
- Betriebsdruck: - 1 bar bis + 6 bar

FEATURES

- Filter mesh size <0,06 mm
- Filtermaterial: Polyamid, Nylon
- Temperature range: - 20°C till + 50°C
- Pressure range: - 1 bar till + 6 bar

Bestell-Nr.	: FT-N	- Druckanschluss 1	- Druckanschluss 2	- CE
ORDER-INDEX	: FT-N	- Pressure connector 1	- Pressure connector 2	- CE
Beispiel 1 / example 1	: FT-N			- CE
Beispiel 2 / example 2	: FT-N	- 64	- 64	- CE

MIKRO-MESS-GMBH

D - 31275 Lehrte,

Phone: +49 (0)5136 880 990 8,

Internet: www.mikro-mess.de

Am Südende 15 - Steinwedel

FAX: +49 (0)5136 880 990 0

E-Mail: info@mikro-mess.de